PWM 908 [EL DP]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbspumpe
og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 8,0kg i 49min.



- Tromlevolumen 73l, kapacitet 8,0kg
- Testet til intensiv brug - enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer
- Fremtidssikret netforbindelse viatrådløst netværk

EAN : 4002516121732 / Artikelnummer : 51908152DK / Materialnummer : 11089140

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevareindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•

yderligere oplysninger findes på medfølgende side...

PWM 908 [EL DP]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbspumpe
og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 8,0kg i 49min.



Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,40
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	51,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	48,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,50
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved koldt slutskyl i %	48
Restfugtighed ved varmt slutskyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1.600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30.000
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 kamre
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	Elektrisk
Eltilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16

yderligere oplysninger findes på medfølgende side...

PWM 908 [EL DP]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbspumpe
og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 8,0kg i 49min.



Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	103,0
Bruttovægt i kg	107
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdspladsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/h	1,00
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylning	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet og holdbarhed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
Godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•